



Abweichungen von der bildlichen Darstellung sowie Maß- und Werkstoffänderungen sind möglich.

Las imágenes, las dimensiones y los materiales están sujetos a cambio.

Lieferbare Ausführungen

Anschlussarten:	Flanschform RF und RTJ, Schweißenden
Dichtring	geschraubt (wechselbar), eingeschweißt
Betätigung:	Handrad, Getriebe, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
Werkstoffe: (Gehäuse)	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, ...
Werkstoffe: (Einbauteile)	13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, ...

Standards / Estándar

Ausführung <i>Modelo</i>	ANSI B16.34 & API 600
Prüfung <i>Aprobación</i>	API 598
Baulänge <i>Longitud de construcción</i>	ANSI B16.10
Flanschanschluss <i>Empalme de brida</i>	ANSI B16.5
Schweißende <i>Extremos de soldadura</i>	ANSI B16.25

Abmessungen und Gewichte / Dimensiones y pesos

DN Size [inch]	dn	A 1) und / y 2)	B offen / abierto	C geschlos- sen / cerrado	D	Gewicht / Peso [kg] 2)
2"	47	368	494	432	254	70
3"	70	470	658	571	380	155
4"	92	546	787	675	510	270
6"	136	705	1186	1026	610	582
8"	178	832	1267	1067	800	920
10"	222	991	1558	1300	900	1630
12"	263	1130	1738	1448	900	2550
14"	289	1257	1907	1590	1100	3200
16"	330	1384	2195	1830	1300	4640
18"	371	1537	2492	2080	1600	6240

1) Flansch 2) Schweißende Andere Nennweiten auf Anfrage
Brida Extrem. de soldadura Otros diámetros a petición

Modelos disponibles

<i>Tipos de conexión:</i>	<i>Formas de brida RF y RTJ, extremos de soldadura</i>
<i>Aro de junta:</i>	<i>Atornillado (modificable), soldado</i>
<i>Puesta en marcha:</i>	<i>Volante de mano, engranaje, eléctrica, neumática, hidráulica</i>
<i>Materiales: (Cárter)</i>	<i>WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, ...</i>
<i>Materiales: (Piezas de empotrado)</i>	<i>13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, ...</i>